



MoistureShield.
DECKING • RAILING

LEVEL ROD RAIL PANEL

Installation Instructions

English	1
Français.....	7
Español	13



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

For more information, please visit: **MoistureShield.com**

WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 866-541-1729

CAUTION:

- The horizontal rails of this product are not made to stand, sit or climb on. Doing so could damage the product and result in personal injury.

1.

- a. Determine the desired rail placement and snap a line on the deck to ensure all posts are aligned properly (Fig. 1). Ensure sufficient mounting structure exists in areas to receive posts. Install blocking where necessary. Plumb the posts, using the shims provided, and secure all posts in place (Fig. 2).

NOTE:



Post kits include leveling shims and rail panel attachment hardware sold separately.

TIP:

Shims can be easily cut using a wood chisel.



TIP:

Post flanges are manufactured to accept $\frac{3}{8}$ " diameter stainless steel or hot dip galvanized fasteners, be sure to use the appropriate fasteners for your installation. Check local building codes for load requirements.







2.

Place rail panel across the opening and adjust to ensure equal space to the center of the panel (Figs. 3). Mark each end of the rail panel $\frac{1}{4}$ " from post face to allow for bracket and/or weld clearance (Fig. 4). Measure from this mark to the end of the rail, subtract $\frac{1}{2}$ " and record this number for rod cutting step. If posts are plumb and panel is centered this measurement will be the same for all 4 rails.




3.

- a. Remove uprights. Remove #10 hex screws ($\frac{5}{16}$ " , 8mm socket) from both top and bottom of uprights (Fig. 5). Retain these screws for reattachment later. Any bushings that remain on the rods, remove and insert them back into the upright. Measure AND MARK from the end of each rod the recorded measurement from earlier in this step (Fig. 6). Do this for both ends of the panel. Cut rods. Rods can be cut with an angle grinder with a metal cutting disk (Fig. 7). Make sure rods are free of burrs.
- b. It may be helpful to carefully lay the panel down and use blocks of wood between the rods or if space permits reattached the upright to keep them from moving during the cutting process (Fig. 8).



4.

- a. Before cutting the rails to size, protect the rail surface from marring while cutting.
- b. Cut at your mark with a jig saw or portable band saw. Repeat for the remaining 3 ends (Fig. 9).





5.

- a. Test fit the rail panel. Once a proper fit is ensured all cuts must be painted prior to final installation (Fig. 10).
- b. Reattach the uprights to each side of the panel. Ensure rods are all fully seated into the bushings. A light tap with a rubber mallet may be needed. Mark the new location of the attachment holes for the uprights and pre-drill with a $\frac{5}{32}$ " drill bit. Secure the uprights with #10 hex screws removed earlier.
- c. Set the panel in place. Pre-drill the screw holes using a $\frac{5}{32}$ " metal drill bit. Secure with the supplied panel attachment hardware (Fig. 11) (2 screws per bracket).

NOTE:

Rail ends may be painted with any zinc rich primer or paint. For MATTE BLACK touch-ups, we recommend Rust-Oleum®, Satin Canyon Black, Color Code 249844. For BRONZE touch-ups, we recommend Rust-Oleum®, Hammered Brown, Color Code 210880.





6.

- a. Move the bottom of the cover away from the bracket approximately 1 in (25 mm). There are two different clips on the bottom side of the holder, a solid strip (left side) and a three-finger strip (right side). Wrap the cover around the crosspiece as close to the post as possible (Fig. 12).
- b. First hook the solid strip (left side) of the clip into the underside of the support. Press the cover from the sides until the three-finger strip snaps into the bottom of the holder (Fig. 13).
- c. To remove, first disengage the solid strip (left side), then reverse the installation steps to complete the removal.

NOTE:

A flat head screwdriver may be required to disengage the three finger clip to begin the removal process.



7.

Separate the two bracket halves at all rail ends. Install the post half of each mounting bracket at the marks made in step 3 (Fig. 13) ensuring all brackets are properly oriented. Now set the panel back into place and re-attach the bracket halves (Fig. 14). Hide the post flange (Fig. 15).




Fig. 14




Fig. 15

LEVEL BRACKET

1.

- Establish the placement of the bottom of the level panel based on your desired rail height. Mark a line on your mounting surface at this height plus $1\frac{1}{8}$ " to represent the top of the mounting bracket (Fig. 16).
- Make an intersecting mark representing the desired center line of your installed rail panel. Set the bracket in place, centering it on the mounting surface with the aid of the line previously drawn. Attach using 2 fasteners appropriate for the material to which you are installing the bracket (Fig. 17).




Fig. 16




Fig. 17

2.

- Mark the post $34\frac{1}{8}$ " ($34\frac{1}{8}$ " for 34" high panels or $40\frac{1}{8}$ " for 40" high panels) from the bottom bracket attached in Step 1 (Fig. 18 & Fig. 19). Make an intersecting mark representing the desired center line of your installed rail panel (this mark is the top of the bracket). Attach the top bracket as you did the bottom in Step 1.
- Refer to Step 2 in the level rail instructions to complete your installation from this point.




Fig. 18





Fig. 19

LEVEL ANGLES

1. ■

- a. The level angle bracket is the same bracket as the stair bracket. Level angle mounting varies greatly on each installation.
- b. Test fit your rail panels and cut to length for your specific installation. Follow the general methods described above to complete your angle installation (Figs. 20 & 21).





MoistureShield.
DECKING • RAILING

PANNEAU DE RAMPE HORIZONTALE

Instructions d'installation

English	1
Français.....	7
Español	13



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation d'outils.

Pour en savoir plus, visiter : **MoistureShield.com**

AVERTISSEMENT:

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures aux personnes.

AVIS:

- NE PAS tenter d'assembler le kit s'il y a des pièces endommagées ou manquantes.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 866-541-1729.

ATTENTION:

- On ne doit pas se tenir debout, s'asseoir ou grimper sur les traverses horizontales de ce produit. Elles n'ont pas été fabriquées à ces fins. Cela pourrait endommager le produit et causer des blessures.

1.

a. Déterminer l'emplacement souhaité de la rampe.

Faire une ligne sur la terrasse pour s'assurer que tous les poteaux sont correctement alignés (Fig. 1). Veiller à ce qu'il y ait une structure de montage suffisante dans les zones destinées à recevoir les poteaux. Au besoin, installer du blocage. Aplomber les poteaux à l'aide des cales fournies, et fixer tous les poteaux en place (Fig. 2).

REMARQUE:



Les kits de poteaux comprennent des cales de nivellement et la quincaillerie nécessaire pour la fixation aux panneaux de rampe. La quincaillerie de montage des poteaux est vendue séparément.

CONSEIL:

Les cales peuvent être facilement coupées à l'aide d'un ciseau à bois.



CONSEIL:

Les brides de poteau sont fabriquées de façon à pouvoir accepter des fixations en acier inoxydable ou galvanisées à chaud de $\frac{3}{8}$ " po (9 mm) de diamètre. On doit s'assurer d'utiliser les fixations appropriées pour l'installation. Vérifier le code du bâtiment local pour connaître les exigences de charge.







2.

Placer le panneau de rampe en travers de l'ouverture et ajuster le panneau pour assurer un espace égal jusqu'au centre du panneau (Fig. 3). Faire une marque sur chaque extrémité du panneau de rampe à $\frac{1}{4}$ po de la face du poteau pour permettre le dégagement des supports ou des sou-dures (Fig. 4). Mesurer la distance à partir de cette marque jusqu'à l'extrémité de la traverse, soustraire $\frac{1}{2}$ po (12 mm), et noter cette mesure pour l'étape de la coupe des tiges. Si les poteaux sont d'aplomb et le panneau est centré, cette mesure sera la même pour les quatre traverses.




3.

- a. Enlever les montants du panneau. Retirer les vis hexagonales no 10 (douille 8 mm) du haut et du bas des deux montants (Fig. 5). Conserver ces vis pour les remettre en place plus tard. Enlever les douilles qui restent sur les tiges et les remettre dans le montant. Mesurer ET MARQUER à l'extrémité de chaque tige la mesure enregistrée plus tôt dans cette étape (Fig. 6). Faire de même pour les deux extrémités du panneau. Couper les tiges. Les tiges peuvent être coupées à l'aide d'une meuleuse d'angle munie d'un disque de coupe en métal (Fig. 7). S'assurer que les tiges sont exemptes de bavures.
- b. Il pourrait être utile de déposer soigneusement le panneau et d'utiliser des cales en bois entre les tiges ou, si l'espace le permet, de rattacher les montants pour les empêcher de bouger pendant le processus de coupe (Fig. 8).





4.

- a. Avant de couper les traverses, protéger la surface pour éviter qu'elle ne soit abîmée pendant la coupe.
- b. Coupez à votre marque avec une scie sauteuse ou une scie à ruban portative. Répétez pour les 3 extrémités restantes (Fig. 9).



5.

- a. Tester le panneau pour s'assurer qu'il est bien ajusté. Une fois l'ajustement correct assuré, toutes les rives coupées doivent être peintes avant l'installation finale (Fig. 10).
- b. Fixer à nouveau les montants de chaque côté du panneau. S'assurer que les tiges sont bien en place dans les douilles. Une légère tape avec un maillet en caoutchouc pourrait être nécessaire. Marquer le nouvel emplacement des trous de fixation des montants et percer des avant-trous au moyen d'un foret de $\frac{5}{32}$ po (4 mm). Fixer les montants à l'aide des vis hexagonales no 10 enlevées précédemment.
- c. Mettre le panneau en place. Percer des avant-trous pour les trous de vis au moyen d'un foret métallique de $\frac{5}{32}$ po (4 mm). Fixer le panneau à l'aide de la quincaillerie de fixation fournie (Fig. 11) (2 vis par support).



REMARQUE:



Les extrémités des traverses peuvent être peintes avec n'importe quel apprêt ou peinture riche en zinc. Pour les retouches en NOIR MAT, il est recommandé d'utiliser Rust-OleumMD Noir satiné Canyon (code couleur 249844). Pour les retouches en BRONZE, nous recommandons Rust-OleumMD Marron martelé (code couleur 210880).

6.

- a. Écarter le bas du couvercle du support d'environ 1 po (25 mm). Il y a deux clips différents sur le côté inférieur du support, une bande solide (côté gauche) et une bande à trois doigts (côté droit). Envelopper le couvercle autour de la traverse aussi près que possible du poteau (Fig. 12).
- b. Accrocher d'abord la bande solide (côté gauche) du clip dans le dessous du support. Presser le couvercle par les côtés jusqu'à ce que la bande à trois doigts s'enclenche dans la partie inférieure du support (Fig. 13).
- c. Pour l'enlever, désengager d'abord la bande solide (côté gauche), puis inverser les étapes d'installation pour terminer l'enlèvement.



REMARQUE:

Un tournevis à tête plate pourrait être nécessaire pour désengager le clip à trois doigts pour commencer le processus d'enlèvement.



7.



Assembler le couvercle de garniture de poteau en deux pièces en insérant une attache dans chaque moitié de garniture (Fig. 14). Encliqueter les garnitures en place (Fig. 15) pour dissimuler la bride du poteau.



SUPPORT DE RAMPE HORIZONTALE


1.

- Établissez l'emplacement du bas du panneau de niveau en fonction de la hauteur de rail souhaitée. Tracez une ligne sur votre surface de montage à cette hauteur plus $1\frac{1}{8}$ po pour représenter le haut du support de montage (Fig. 16).
- Faites une marque d'intersection représentant la ligne centrale souhaitée de votre panneau de rail installé. Mettez le support en place en le centrant sur la surface de montage à l'aide de la ligne tracée précédemment. Fixez à l'aide de 2 attaches adaptées au matériau sur lequel vous installez le support (Fig. 17).



2.



- Marquez le poteau à $34\frac{1}{8}$ po ($34\frac{1}{8}$ po pour les panneaux de 34 po de haut ou $40\frac{1}{8}$ po pour les panneaux de 40 po de haut) du support inférieur fixé à l'étape 1 (Fig. 18 et Fig. 19). Faites une marque d'intersection représentant la ligne centrale souhaitée de votre panneau de rail installé (cette marque est le haut du support). Fixez le support supérieur comme vous l'avez fait pour le bas à l'étape 1.
- Reportez-vous à l'étape 2 des instructions sur le rail de niveau pour terminer votre installation à partir de ce point.



SUPPORT D'ANGLE DE RAMPE HORIZONTALE

1.

- Le support d'angle de rampe horizontale est le même que le support de rampe d'escalier. Le montage d'une rampe horizontale en angle varie beaucoup d'une installation à l'autre.
- Tester les panneaux de rampe pour s'assurer qu'ils sont bien ajustés. Puis, couper les panneaux à la longueur voulue pour l'installation particulière. Suivre les méthodes générales décrites ci-dessus pour compléter l'installation en angle (Fig. 20 et Fig. 21).





MoistureShield.
DECKING • RAILING

PANEL DE BARANDAL PLANO

Instrucciones de Instalacion

English	1
Français.....	7
Español	13



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para más información, visite: **MoistureShield.com**

ADVERTENCIA:

- Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de instalación: no instalar este producto de acuerdo con los códigos de construcción puede afectar la seguridad del producto y anular la garantía del mismo.
- Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando vaya a utilizar alguna herramienta.

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llamar al: 866-541-1729

PRECAUCIÓN:

- Los travesaños horizontales de este producto no están hechos para pararse, sentarse o trepar. Hacerlo podría dañar el producto y provocar lesiones personales.

1.

- a. Determine la ubicación deseada del travesaño y marque una línea sobre la terraza para asegurarse de que todos los postes queden alineados correctamente (Fig. 1). Asegúrese de que exista una estructura de montaje suficiente en las zonas donde se colocarán los postes. Instale bloques donde sea necesario. Aplome los postes mediante el uso de cuñas suministradas, y fije los postes en su lugar (Fig. 2).

NOTA:



Los kits de postes incluyen las cuñas de nivelación y los herrajes de fijación para el panel del barandal; los herrajes de montaje en el poste se venden por separado.

SUGERENCIA:

Las cuñas se pueden cortar fácilmente con un cincel de madera.



SUGERENCIA:

Las bridas de poste se fabrican para aceptar sujetadores de acero inoxidable o galvanizados en caliente de $\frac{3}{8}$ " de diámetro; asegúrese de usar los sujetadores adecuados para su instalación. Revise los códigos de construcción para obtener los requerimientos de carga.







2.

Coloque el panel de barandal a lo largo de la abertura y ajústelo para garantizar que quede centrado (Fig. 3). Marque cada extremo del panel de barandal a una distancia de $\frac{1}{4}$ " de la cara del poste para dejar espacio para el soporte y el trabajo de soldadura (Fig. 4). Mida desde esta marca hasta el final del travesaño, reste $\frac{1}{2}$ " y tome nota de este número para el paso de corte de la varilla. Si los postes están a plomo y el panel está centrado, esta medida será la misma para los 4 travesaños. Quite los montantes. Retire los tornillos.




3.

- a. Hexagonales #10 (dado de $\frac{5}{16}$ ", 8mm) de la parte superior e inferior de los montantes (Fig. 5). Conserve estos tornillos para volver a colocarlos más tarde. Retire los casquillos que queden en las varillas e introdúzcalos de nuevo en el montante. Mida Y MARQUE en el extremo de cada varilla la medición anotada anteriormente en este paso (Fig. 6). Repita esto en ambos extremos del panel. Corte las varillas. Las varillas se pueden cortar con una amoladora angular con un disco de corte de metal (Fig. 7). Compruebe que las varillas no tengan rebabas.
- b. Puede ser útil recostar el panel con cuidado y utilizar bloques de madera entre las varillas o, si el espacio lo permite, volver a fijar el montante para evitar que se muevan durante el proceso de corte (Fig. 8).





4.

- a. Antes de cortar los paneles a la medida deseada, proteja la superficie para que no se estropee al cortarlos.
- b. Corte en su marca con una sierra de calar o una sierra de cinta portátil. Repita para los 3 extremos restantes. (Fig. 9).



5.

- a. Compruebe el ajuste del panel del barandal. Una vez que se asegure un ajuste adecuado, se deben pintar todos los cortes antes de la instalación final (Fig. 10).
- b. Vuelva a colocar los montantes a cada lado del panel. Asegúrese de que las varillas estén completamente asentadas en los casquillos. Puede ser necesario un ligero golpe con un mazo de goma. Marque la nueva ubicación de los agujeros de sujeción para los montantes y taladre con una broca de $\frac{5}{32}$ ". Asegure los montantes con los tornillos hexagonales #10 que se quitaron antes.
- c. Coloque el panel en su lugar. Taladre los agujeros con una broca para metal de $\frac{5}{32}$ ". Fije el panel con los herrajes de sujeción suministrados (Fig. 11) (2 tornillos por soporte).



NOTA:



Los extremos del travesaño se pueden pintar con cualquier imprimación o pintura con alto contenido de zinc. Para los retoques en NEGRO MATE, recomendamos Rust-Oleum®, Satin Canyon Black, código de color 249844. Para los retoques en BRONCE, recomendamos Rust-Oleum®, Hammered Brown, código de color 210880.

6.

- a. Extienda la parte inferior de la cubierta del soporte aproximadamente 1". Hay dos clips, una banda sólida (lado izquierdo) y una banda de 3 dedos (lado derecho). Coloque la cubierta alrededor del travesaño, lo más cerca posible del poste (Fig. 12).
- b. Enganche primero la banda sólida (lado izquierdo) del clip en la parte inferior del soporte. Apriete la cubierta por los lados hasta que la banda de 3 dedos encaje en la parte inferior del soporte (Fig. 13).
- c. Para removerla, desenganche primero la banda sólida (lado izquierdo) y luego invierta los pasos de instalación para completar la remoción.



NOTA:

Puede ser necesario un desarmador de cabeza plana para desenganchar el clip de 3 dedos para comenzar el proceso de remoción.



7.

Ensamble la moldura de dos piezas en el poste; para ello, inserte un sujetador en cada mitad de moldura (Fig. 14). Encaje las piezas en su sitio (Fig. 15) para ocultar la brida del poste.



SOPORTE PLANO

1.

- Establezca la ubicación de la parte inferior del panel plano en función de la altura deseada. Marque una línea en la superficie de montaje a esta altura y sume $1\frac{1}{8}$ " que representa la parte superior del soporte de montaje (Fig. 16).
- Trace una marca de intersección que representa la línea cen-tral deseada de su panel de barandal instalado. Coloque el soporte en su lugar, centrándolo en la superficie de montaje con la ayuda de la línea previamente trazada. Se fija utilizando 2 sujetadores adecuados para el material en el que se ins-tala el soporte (Fig. 17).




Fig. 16




Fig. 17

2.

- Marque el poste a $34\frac{1}{8}$ " (a $34\frac{1}{8}$ " para paneles con una altura de 34" o a $40\frac{1}{8}$ " para paneles con una altura de 40") del soporte inferior que se fijó en el paso 1 (Fig. 18 y Fig. 19). Trace una marca de intersección que representa la línea central deseada de su panel de barandal instalado (esta marca es la parte superior del soporte). Fije el soporte superior como lo hizo con el soporte inferior en el paso 1.
- Consulte el paso 2 de las instrucciones del barandal plano para finalizar la instalación a partir de este punto.




Fig. 18



Fig. 19

SOPORTE DE ÁNGULO PLANO

1.

- El soporte de ángulo plano es el mismo soporte que el de la escalera. El montaje en ángulo plano varía considerablemente en cada instalación.
- Compruebe el ajuste los paneles de barandal y corte a la longitud deseada para su instalación específica. Siga los métodos generales descritos anteriormente para finalizar la instalación en ángulo (Fig. 20 y Fig. 21).




Fig. 20




Fig. 21



MoistureShield.
DECKING • RAILING

AN OLDCASTLE® APG OUTDOOR BRAND

MoistureShield
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000, FL. 10 • Atlanta, GA 30346
MoistureShield.com • 866.541.1729